

Brandwerende doorvoeren



Brandwerende doorvoer DS 90 / 74 mm

- voor brandwerende wanden F30-F90 en EI30-EI90
- voor wandinvoer- of doorvoer
- bevestiging met behulp van de befaamde FX -lasschroeven
- met geïntegreerde dichting
- zorgt voor een brandwerende afscherming van de ruimte
- permanente houdbaarheid van het materiaal

Artikelnr.:	9459-03NL
EAN:	4013456551701
Uitvoering	Prefab brandschot
Vorm	Rond
Geschikt voor maximale kabeldiameter	21 mm
Externe hoogte	86.5 mm
Externe breedte	
Buitendiameter	74 mm
Inwendige hoogte	
Binnenbreedte	
Binnendiameter	40 mm
Plaatdikte/productlengte	
Min. wanddikte	100 mm
Min. plafonddikte	
Toebehoren noodzakelijk	Nee
Geschikt voor gipsplaten	Ja
Geschikt voor massieve wand	Ja
Geschikt voor massief plafond	Nee
Geschikt voor vloerinbouw	Nee
Geschikt voor plafondbouw	Nee
Geschikt voor lege kunststof leidingen	Ja
Min. vereiste vrije ruimte binnen de brandscheiding	Nee
Brandscheiding toewijsbaar tot 100%	Ja
Weersbestendig	Nee
Inhoud emmer/zak	
Inhoud doos/ patroon	
Brandwerendheidsklasse volgens DIN 4102-9	S90
Min. brandwerendheidsklasse volgens DIN EN 13501-2	-
Max. brandwerendheidsklasse volgens DIN EN 13501-2	EI90
Binnenverpakking/verzending	10/100

Behoud de brandwerendheidsklasse van de wand door gebruik te maken van de brandwerende doorvoeren van Attema. Brandwerende doorvoeren zijn een eenvoudige, droge, schone en efficiënte oplossing voor het afdichten van door- en invoeropeningen in brandwerende wanden. De gecertificeerde doorvoeren worden snel en eenvoudig gemonteerd en kunnen zelfs achteraf nog geplaatst worden.