

## Centraaldozen hol plafond



### Correctierand vierkante centraaldozen

- Per 5 mm. eenvoudig af te snijden.
- Hoogtecorrectie mogelijk van 5 t/m 30 mm.

<b>Artikelnr.:</b>	<b>AT1510</b>
EAN:	8712259001517
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	50 st.
Montagewijze	Holle wand
Breedte	
Lengte	
Diameter	
Nivelleerhoogte	30 mm
Vorm	Vierkant
Met deksel	Nee
Toepassing	Centraaldoos
Uitbreidingsrand	Ja
Verzending	50

De Centraaldozen Hol plafond zijn in iedere situatie in de holle plafondconstructie toepasbaar. In houten rachelplafonds (bijv. 18 en 22 mm) en metalen Metal Stud plafonds (bijv. 27 mm). Geschikt voor plafondplaatdiktes van o.a. 9,5, 12,5 en 25 mm. Toepasbaar in standaard en brandwerende plafondconstructies. De ronde vorm maakt de centraaldozen eenvoudig toepasbaar in de plafondplaat d.m.v. het boren van de juiste gat diameter (Ø 76mm). Zie artnr. AT2888. De centraaldozen zijn voorzien van 12 combituiten. Geschikt voor 16 of 19 mm buis, en kabel (dmv Kabel Trekontlasting, artnr. AT1062). De centraaldozen kunnen stekerbaar uitgevoerd worden met ronde connectoren.