

Brandwerende doorvoeren



Brandwerende kabeldoorvoer LS90

- Eenvoudige, droge, schone en efficiënte manier om kabel- en buisdoorvoeren brandwerend af te dichten.
- Classificatie EI90/EW90.
- Toepasbaar in een brandwerende wand van 30, 60 en 90 minuten.
- Toepasbaar met kabel en buis, (data)kabel, telecommunicatiekabel en glasvezelkabel.
- Toepasbaar tijdens het installatieproces en achteraf.

| | |
|---|-------------------|
| Artikelnr.: | AT1521 |
| EAN: | 8712259370798 |
| Halogeenvrij | Ja |
| Kleur | Zwart |
| Verpakkingshoeveelheid | 5 x 10 st. |
| Diameter | 5-15 mm |
| Ø Gatzaag | 20 mm |
| Uitvoering | Kanaalbrandwering |
| Vorm | Rond |
| Geschikt voor maximale kabeldiameter | 15 mm |
| Externe hoogte | 36 mm |
| Externe breedte | 33 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Inwendige hoogte | 36 mm |
| Binnenbreedte | 16 mm |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Diepte | 36 - 36 mm |
| Plaatdikte/productlengte | 36 mm |
| Min. wanddikte | 100 mm |
| Min. plafonddikte | 25 mm |
| Toebehoren noodzakelijk | Nee |
| Geschikt voor gipsplaten | Ja |
| Geschikt voor massieve wand | Ja |
| Geschikt voor massief plafond | Ja |
| Geschikt voor vloerinbouw | Nee |
| Geschikt voor plafondinbouw | Ja |
| Geschikt voor lege kunststof leidingen | Nee |
| Min. vereiste vrije ruimte binnen de brandscheiding | Ja |
| Brandscheiding toewijsbaar tot 100% | Ja |
| Maxi. druk | |
| Weersbestendig | Nee |
| Inhoud emmer/zak | |
| Inhoud doos/ patroon | |
| Brandwerendheidsklasse volgens DIN 4102-9 | - |
| Min. brandwerendheidsklasse volgens DIN EN 13501-2 | EI30 |
| Max. brandwerendheidsklasse volgens DIN EN 13501-2 | EI90 |
| Verzending | 50 |

Behoud de brandwerendheidsklasse van de wand door gebruik te maken van de brandwerende doorvoeren van Attema. Brandwerende doorvoeren zijn een eenvoudige, droge, schone en efficiënte oplossing voor het afdichten van door- en invoeropeningen in brandwerende wanden. De gecertificeerde doorvoeren worden snel en eenvoudig gemonteerd en kunnen zelfs achteraf nog geplaatst worden.