

Click-mate XLV: met aardlekautomaten


CM-XLVG 1400 FTH2 met fornuisgroep met beltrafo met hoofdschakelaar

Artikelnr.:	AT17131
EAN:	8712259278827
Verpakkingshoeveelheid	1 st.
Fasen	1-fase bedraad
Hoofdschakelaar	Ja
Groepen	4
Fornuisgr.	1-fase (F)
Beveiligde groepen (groen)	4
Beltrafo	1
Max. voorbev.	40 A
Kasthoogte	380 mm
Breedte	220 mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Diepte	100 mm
Aanbouwmogelijkheid	Ja
Met transparant deksel	Nee
Hoogte	380 mm
Aantal fasen	1
Overspanningsbeveiliging	Nee
Beveiliging	Installatie-/aardlekautomaat
Totaal aantal groepen	5
Aantal directe groepen	
Aantal lichtgroepen	4
Aantal groepen achter aardlekschakelaar	
Aantal aardlekautomaten	4
Aantal aardlekschakelaars 30 mA	
Aantal aardlekschakelaars 300 mA	
Aantal polen hoofdschakelaar	2
Hoofdschakelaar - nom. stroom	40 A
Kookgroep	1-fase
Kookgroep geschikt als krachtgroep	Nee
Met contactdoos	Nee
Met beltransformator	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof

De Click-mate XL Plus groepenstations van het type XLV zijn voorzien van aardlekautomaten, met een aparte aardlekbeveiliging per groep. In de "standaard" stations gaat het daarbij om een aardlekautomaat 1P.+ N van 16A. (B-karakteristiek) met 30mA. aardlekbeveiliging. Uiteraard is dit type leverbaar in diverse varianten, bijvoorbeeld met installatie-automaten (al dan niet beveiligd door aardlekschakelaars), een beltrafo, een fornuisgroep en/of een hoofdschakelaar. Desgewenst zijn ze ook leverbaar met een contactdoos en/of noodverlichting. Groepenkaart Click-mate XL Plus: Openen >>>