


## Cable-mate® kabeldozen voor waterdichte installatie

## AK1-M20 IP65 met nylon wartels



- Metrische invoer M20.
- Voorzien van vaste afdichting en afdichtdoppen.
- Symmetrische doos.
- Deksel in alle standen te plaatsen.
- 3 nylon (PA) diafragma wartels M20 bijverpakt per kabeldoos.
- M20 wartels ook geschikt voor XmvK-Kabel (klembereik: Ø 7 - 13 mm).



<b>Artikelnr.:</b>	<b>AT2280</b>
EAN:	8712259002644
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	20 x 5 st.
Diameter	
Beschermklasse	IP65
Toegekende isolatiespanning U <sub>i</sub>	690 V
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Materiaal	Kunststof
Breedte	95 mm
Lengte	95 mm
Kleur	Grijs
Uitvoering	-
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder
Insteltemperatuur	-40 - 70 °C
Diepte	45 mm
Uitvoering deksel, paneel	Blindeksel
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Functiebehoud	Zonder
Uitrusting met	Overig
Vorm	Vierkant (kwadratisch)
Weersbestendig	Ja
Rijgbaar	Nee
Aantal invoeren	8
Voor buisdiameter	-
Max. aderdoorsnede	6 mm <sup>2</sup>
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Achterinvoer	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Schroefdraad en uitbreekpoort
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Inklikkend (snap)
Gietbaar, kan gegoten worden	Ja
Verbinding, sluitstop meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee

Verzending

100

Cable-mate® is het innovatieve, bekoonde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van diverse soorten en diameters kabels mogelijk. Voor steekbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voorgemonteerde Wieland RST connectoren beschikbaar.