

Lasdozen Universeel

**BKW Deksel, 6x5p WIELAND**

- 5-polig deel te gebruiken als voeding van dimbare hoog-frequent-armaturen.
- Voorzien van VD-draad 2,5 mm².
- Alle connectoren zijn standaard voorzien van vergrendeling.

Artikelnr.:	AT6699
EAN:	8712259266756
Verpakkingshoeveelheid	10 st.
Aansluitdraden	Ja
Uitvoering	Geschikt voor plug-in-connector technologie (specifieke leverancier)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	76 mm
Lengte	135 mm
Diameter	
Soort bevestiging	Klikken
Kleur	Wit
RAL-nummer	1013
Transparant	Nee
Diepte	60 mm
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Vorm	Rechthoekig
Met aansluitkabel	Nee
Aantal contactdozen	6
Aantal 3 polige bussen	
Aantal 4 polige bussen	
Aantal 5 polige bussen	6
Verzending	10

De universele lasdozen, typen BK16/19 en type LU, vormen met een uitgebreid aantal onderdelen elk afzonderlijk een compleet systeem. Beide systemen zijn voorzien van deksels met 1 en 2-voudige contactdozen, al dan niet geïntegreerd met het deksel. Het BK16/19-systeem beschikt bovendien over een grote reeks voorgeassembleerde deksels met Wieland GST18, WAGO Winsta Midi connectoren. Andere samenstellingen zijn op aanvraag leverbaar.