

Installeren 2.0 Snoeren

Eca - aansluitsnoer verlichting, Male - open eind, 3 meter

- Toepasbaar in holle ruimtes
- Onderhoudsvrij volgens EN-IEC 61535
- Voorzien van Attema connectoren



Artikelnr.:	AT8323.03
EAN:	8712259548159
Verpakkingshoeveelheid	20 st.
Brandklasse	Eca
Functie snoer	Voeding verlichting (3G1,5)
Type snoer	Open eind
Lengte (M)	3 m
Aantal polen	3
Toegekende spanning	250 V
Toegekende stroom	16 A
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Verontreinigingsgraad	2
Haloveenvrij	Nee
Mantelkleur	Wit
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Materiaal behuizing	Polyamide
Totale lengte	3000 mm
Toegekende stootspanning	4 kV
Kabeldiameter	7.8 - 7.8 mm
Kleur behuizing	Wit
Mechanische codering	Ja
Pool-markering	L, N, PE
Kleur codering/contactinzetstuk	Wit
RAL-nummercodering/contact inzetstuk	9010
Type vergrendeling	In de connector geïntegreerd
Vuurbelasting	0.81 kWh
Contactmateriaal	CuZn
Oppervlaktebehandeling contacten	Vertind
Doorgangsweerstand	
Type geconfectioneerde kabel	Overig
Uitvoering zijde 1	Stekker
Uitvoering zijde 2	Vrij kabel(uit)einde
Geleideruiteindebehandeling	Ultrsoon versterkte draadeinden
Kabeltype	H05VV-F
Ontmantellengte	90 mm
Striplengte	12 mm
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²

Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	90 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	60 °C
Max. bedrijfstemperatuur geleider(leiding)	50 °C
Verzending	20

Installeren 2.0 is een stekbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraal- en kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort ten opzichte van traditioneel installeren, en faalkosten worden tot een minimum beperkt.